

CORCOM EJT 系列 IEC 滤波插口



Corcom | Corcom EJT
TE 系列编号 CAT-C8114-EJ79
TE 内部编号 CAT-C8114-EJ79
[在 TE 官网查看>](#)

EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器

高性能电源插座滤波器。带有 IEC 60320-1 插座的高级 EMI 滤波器。双三元件差模电路可将噪声降至 1GHz。



滤波器类型: 电源线
安装角度: 垂直
输入类型: IEC
电压（最大值）: 250 VAC
已滤波: 是

产品特性

产品类型特性

接地扼流选件	否
接地选项	无
滤波器类型	电源线
输入类型	IEC
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子, 导线引线
已滤波	是
连接器类型	IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14, IEC 60320-1 C-20

电气特征

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）（μA）	220, 250
漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）（μA）	400, 430
额定电流 (A)	1, 3, 6, 10, 15, 20
电压（最大值）(VAC)	250

机械附件

安装角度	垂直
安装方式	带凸缘, 扩展凸缘



尺寸

面板厚度范围 (mm)	.78 - 1.73
面板厚度范围 (in)	.031 - .068

使用环境

工组温度范围 (°C)	-10 - 40
-------------	----------

其他

注释	14 AWG 输出线
----	------------

[查看下一页产品](#)

CORCOM EJT 系列 IEC 滤波插口

TE 系列编号 CAT-C8114-EJ79
TE 内部编号 CAT-C8114-EJ79



产品 (1 of 5)



15EJT1=F8137



10EJT1=F8136



15EJT8=F8145



3EJT1=F8134

TE 系列/零件编号	2-6609006-5	2-6609006-4	3-6609006-0	2-6609006-2
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	250 μA	250 μA	250 μA	250 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	430 μA	430 μA	430 μA	430 μA
额定电流	15 A	10 A	15 A	3 A
安装方式	带凸缘	带凸缘	带凸缘	带凸缘
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线	250 快速连接端子, 250 快速连接端子
连接器类型	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

CORCOM EJT 系列 IEC 滤波插口

TE 系列编号 CAT-C8114-EJ79
TE 内部编号 CAT-C8114-EJ79



产品 (2 of 5)



3EJT8=F8142



6EJT1=F8135



6EJT8=F8143



10EJT8=F8144

TE 系列/零件编号	2-6609006-7	2-6609006-3	2-6609006-8	2-6609006-9
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	250 μA	250 μA	250 μA	250 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）	430 μA	430 μA	430 μA	430 μA
额定电流	3 A	6 A	6 A	10 A
安装方式	带凸缘	带凸缘	带凸缘	带凸缘
输出类型	导线引线	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线	导线引线
连接器类型	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14	IEC 320/C-14
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

CORCOM EJT 系列 IEC 滤波插口

TE 系列编号 CAT-C8114-EJ79
TE 内部编号 CAT-C8114-EJ79



产品 (3 of 5)



15EJT8F=F8145C



1EJT1F=F8133A



1EJT1=F8133



10EJT1F=F8136B

TE 系列/零件编号	4-1609157-9	4-1609157-1	2-6609006-1	4-1609157-3
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	250 μA	250 μA	250 μA	250 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）			430 μA	
额定电流	15 A	1 A	1 A	10 A
安装方式	扩展凸缘	扩展凸缘	带凸缘	扩展凸缘
输出类型	导线引线	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	250 快速连接端子, 250 快速连接端子
连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 320/C-14	IEC 60320-1 C-14
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

CORCOM EJT 系列 IEC 滤波插口

TE 系列编号 CAT-C8114-EJ79
TE 内部编号 CAT-C8114-EJ79



产品 (4 of 5)



15EJT1F=F8137A



1EJT8F=F8141A



20EJT1=F8138



20EJT8=F8153

TE 系列/零件编号	4-1609157-4	4-1609157-5	6609007-8	3-6609006-1
漏泄电流（最大值） （120VAC，60Hz）	250 μA	250 μA	220 μA	220 μA
漏泄电流（最大值） （250VAC，50Hz）			400 μA	400 μA
额定电流	15 A	1 A	20 A	20 A
安装方式	扩展凸缘	扩展凸缘	带凸缘	带凸缘
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线
连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-20	IEC 60320-1 C-20
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

CORCOM EJT 系列 IEC 滤波插口

TE 系列编号 CAT-C8114-EJ79
TE 内部编号 CAT-C8114-EJ79



产品 (5 of 5)



3EJT1F=F8134A



3EJT8F=F8142A



6EJT1F=F8135C



10EJT8F=F8144D

TE 系列/零件编号	4-1609157-0	4-1609157-6	4-1609157-2	4-1609157-8
漏泄电流（最大值） (120VAC，60Hz)	250 μA	250 μA	250 μA	250 μA
漏泄电流（最大值） (250VAC，50Hz)				
额定电流	3 A	3 A	6 A	10 A
安装方式	扩展凸缘	扩展凸缘	扩展凸缘	扩展凸缘
输出类型	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线	250 快速连接端子, 250 快速连接端子	导线引线
连接器类型	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14	IEC 60320-1 C-14
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Corcom	Corcom	Corcom	Corcom
系列	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT	Corcom EJT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section
[1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_EJT_SERIES](#)
English

Catalog Section
[1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE](#)
English

该系列中的其他产品 | [Corcom EJT](#)



[多功能插口式滤波器\(22\)](#)